

スイングK

スイングK

特徴

- ソフトオープン機能で静かな開閉が得られます。
- シンク手前のデッドスペースを有効活用するタイプの包丁差しです。
- チャイルドロックを標準装備しています。
- 包丁差しは取外して丸洗いができます。又、利き手に合わせて右差込みタイプ、左差込みタイプの切り替えが簡単に行なえます。



取付け手順

- 1 扉、側板の所定の位置に取付け穴加工して下さい。
- 2 クッションを扉に貼付けます。
- 3 M-50プレート を扉に皿タッピンねじ (2.9×12) で取付けます。
- 4 ダンパーユニットを図の向きで扉の取付け穴に嵌込みトラスタッピンねじ (3.5×12) で取付けます。
- 5 包丁差し受けを扉に皿タッピンねじ (3.5×12) で取付けます。
- 6 包丁差し本体を包丁差し受けに嵌込みます。
- 7 側板カバーを側板の取付け穴に嵌込み皿タッピンねじ (3.5×12) で取付けます。
- 8 マグネットユニットを側板に皿タッピンねじ (3.5×12) で取付けます。
- 9 ダンパーユニットをマグネットユニットに引掛け、なべセムス4×10シール付きで取付けます。
- 10 各調整ねじで扉の調整を行なって取付け完了です。

